Eonis 22" (MDRC-2122 BL)

Schwarzes klinisches 22-Zoll-Display mit Hochpräzisions-LCD

Der Eonis ist ein 22-Zoll-Display, das im Hinblick auf Spezialisten im Gesundheitswesen entwickelt wurde. Es kombiniert einheitliche hohe Bildqualität und ein attraktives, vielseitiges Design mit vernetzter Qualitätssicherung. Wenn absolute Präzision ein Muss ist, ist die schwarze Version des Eonis-Displays die beste Wahl.

Hohe Bildqualität

Das hochwertige Eonis-Display präsentiert scharfe, helle Bilder mit hohem Kontrast. Der einmalige Frontsensor des Displays passt die Bildqualität automatisch jedes Mal an, wenn das Display eingeschaltet wird. Die Bildstabilität macht eine Zusammenarbeit zwischen Spezialisten einfacher. Sie können Bilder mit Kollegen an verschiedenen Standorten erörtern und dabei absolut sicher sein, dass jeder identische Bilder sieht.

Zentralisierte Qualitätssicherung

Das Eonis-Display umfasst auch Barcos cloud-basierte MediCal QAWeb-Software, Barcos Online-Service für die automatisierte Kalibrierung, Qualitätssicherung und das Anlagenmanagement. Hoch gelobt in Krankenhäusern auf der ganzen Welt ermöglicht MediCal QAWeb den IT- und PACS-Administratoren im Gesundheitswesen, die Bildqualität überall in einer Einrichtung des Gesundheitswesens mit nur einem Klick zentral und remote zu verwalten. So sparen sie wertvolle Zeit.

BARCO

Visibly yours

Eonis 22" (MDRC-2122 BL)

Schwarzes klinisches 22-Zoll-Display mit Hochpräzisions-LCD

Smartes Design, bereit für den Einsatz

Barcos Eonis-Display bietet ein integriertes Kabelmanagementsystem, was die Verwendung in einer klinischen Umgebung sicher macht. Die zahlreichen Befestigungsoptionen und Anschlüsse bereichern das smarte Design noch, das für Barcos Eonis-Displays typisch ist.

Der Eonis 22“ ist ab Sommer 2013 im Handel erhältlich.

Technische Daten	Eonis 22" (MDRC-2122 BL)
Bildschirmtechnologie	TFT-Farb-LCD, IPS
Aktive Bildschirmgröße (diagonal)	21,5"
Hintergrundbeleuchtung	LED
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	2 MP (1920 x 1080)
Pixel-Pitch	0,2475
Farb-Bildgebung	Ja
Graustufen-Bildgebung	Ja
Farbunterstützung	10 Bit; 16,7 Millionen Farben
Betrachtungswinkel	178° (IPS)
Ambient Light Compensation (ALC - Umgebungslichtkompensation)	Ja, Standardwerte im OSD
Sensor an der Vorderseite	Ja
Maximale Leuchtkraft	250 cd/m²
DICOM-kalibrierte Leuchtstärke	180 cd/m²
Kontrast	1000:1 Standard
Ansprechzeit (Tr + Tf)	14 ms
Gehäusefarbe	Schwarz + Silber
Videoeingangssignale	VGA, DisplayPort, HDMI
USB-Anschlüsse	1 vorgeschaltet, 2 nachgeschaltet
USB-Standard	2,0
Stromversorgungsanforderungen (Nennwert)	100-240 V
Stromverbrauch (Nennwert)	40 W (
Energiesparmodus	Ja
Energieverwaltung	DPMS
Pixeltakt	165 MHz
OSD-Sprachen	
Abmessungen samt Ständer (B x H x T)	507 x 377–457x 166 mm
Abmessungen ohne Ständer (B x H x T)	507 x 306 x 57 mm
Abmessungen, verpackt (B x H x T)	610 x 505 x 230 mm
Nettogewicht mit Ständer	6,0 kg
Nettogewicht ohne Ständer	3,6 kg
Nettogewicht, verpackt, mit Ständer	9,6 kg
Höhenanpassungsbereich	80 mm
Neigung	0° / +20°
Drehung	-30° / +30°
Schwenkung	N/A
Halterungsstandard	VESA (75 mm)
Bildschirmschutz	N/A
Zertifizierungen	CE (MDD 93/42/EEC Klasse I Produkt), CE - 2004/ 108/EC, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 (2ND EDITION), IEC 60601-1 2ND ED:1988 + A1:1991 + A2:1995, UL 60601-1 1. AUSGABE, CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90:2005, IEC 60601-1:2005 + A1:2012, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + C1:2009 + A1:2012, CAN/CSAC22.2 No. 60601-1-08:2008, DEMKO - EN 60601- 1:2006, EN 60601-1-2:2007, CCC - GB9254-2008 + GB4943-2001 + GB17625.1-2003, KC, VCCI, FCC Klasse B, ICES-001 Level B, FDA Klasse I Gerät, RoHS

Technische Daten	Eonis 22" (MDRC-2122 BL)
Geliefertes Zubehör	User Guide Cable routing strap Video cables (1 x VGA + 1 x HDMI) Main cables (UK, European (CEBEC/KEMA) or USA (UL/ CSA; adaptor plug NEMA 5-15P) or Chinese (CCC)) USB 2.0 cable External power supply (model: BridgePower Corp. BPM060S12F15; Input: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.5 A; Output: +12V DC, 5.0 A)
QS-Software	QAWeb Enterprise und QAWeb Private Practice
Gewährleistung	

Generiert am: 14 Jan 2014
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.